

PC版操作手册

- 1.文档说明
 - 1.1 文档目的
 - 1.2 读者对象
- 1.3 术语与解释
- 2. 概要介绍
 - 2.1 系统简介
- 3.运行环境
 - 3.1 系统语言
 - 3.2 操作系统及环境
- 4. 操作说明
 - 4.1 登录系统
 - 4.2 首页构成
 - 4.3 个人首页
 - 4.4 报表中心
 - 4.5 数据服务
 - 4.5.1 系统数据更新
 - 4.5.2 数据导入
 - 4.5.3 采集配置
 - 4.5.3.1 业务分类
 - 4.5.3.2 Excel配置
 - 4.6 指标速查
 - 4.7 我的批注
 - 4.8 沟通反馈
 - 4.9 消息通知
 - 4.10 分析监控
 - 4.10.2 报表日志
 - 4.10.3 SSIS监控
 - 4.11 权限管理
 - 4.11.1 账户角色
 - 4.11.1.1 账户管理
 - 4.11.1.2 角色管理
 - 4.11.1.4 AAD映射
 - 4.11.2 权限中心
 - 4.11.2.1 角色配置权限
 - 4.11.2.2 权限关联角色
 - 4.11.2.3 报表行级权限设置
 - 4.12 系统管理
 - 4.12.1 基本设置
 - 4.12.1.1 账户源
 - 4.12.1.3 菜单
 - 4.12.1.4 多维模型
 - 4.12.1.5 表模型
 - 4.12.1.6 SSO单点登录设置
 - 4.12.1.7 第三方应嵌入配置
 - 4.12.1.8 个性化设置
 - 4.12.2 报表管理
 - 4.12.3 数据服务
 - 4.12.4 指标录入
 - 4.12.5 通知管理
 - 4.12.6 反馈管理
 - 4.12.7 标签管理
 - 4.12.8 血缘管理
 - 4.12.9 任务调度
 - 4.12.9.1 服务器配置
 - 4.12.9.2 执行任务管理

1.文档说明

1.1 文档目的

用户可通过本文档快速了解Fisksoft DIP系统的使用方法，并为在系统中进行各种操作提供指导。

1.2 读者对象

Fisksoft DIP系统管理员。

1.3 术语与解释

命名	定义
Fisksoft	菲斯科（上海）软件有限公司
DIP	数据智能平台 Data Intelligence Platform
Power BI	Microsoft公司出品的交互式数据可视化BI 工具
PBIC	Power BI 云端版本，基于Microsoft Azure
PBIL	Power BI 本地版
PBIRS	Power BI Report Server
CUBE	多维数据库
SSRS	SQL Server Reporting Services
SSIS	SQL Server Integration Services
ETL	数据的萃取（Extract）、转置（Transform）、加载（Load）过程
AD/AAD	Active Directory /Azure Active Directory

2. 概要介绍

2.1 系统简介

Fisksoft DIP是基于目前市场上的大数据和数据可视化工具打造的企业级数据平台。

集各种数据整合、管理权限、认证、日志告警、ETL、数据分析等诸多功能为一体，并且支持功能模块嵌入式展现；

DIP可集成Power BI Embedded、Power BI本地版、SSRS等报表统一在Web端展现，并且还可以和移动端进行集成。

集成化展现商业数据的同时能够适应多样化的IT环境而且易于管理，让客户机种精力于自身的业务发展，快速实现商业目标的洞察。

3.运行环境

3.1 系统语言

中文/英文/日文 (Chinese / English / Japanese)

3.2 操作系统及环境

Windows7及以上版本，建议用Chrome 浏览器进行访问。


4. 操作说明

4.1 登录系统

在浏览器输入DIP部署的网址，显示登录页，输入您的账号、密码与验证码后进入系统主页：



4.2 首页构成




收缩侧边菜单栏：将页面左侧的菜单栏收缩成小图标
中英文切换：对页面的显示语言的中英日文转换



中英文切换：对页面的显示语言的中英文转换



我的收藏：展现已收藏的报表




消息通知：查看你所有收到的消息

切换页面主题：可根据个人喜好选择相应的页面配色风格

发送邮件：可转到邮件界面发送反馈信息

全屏：将页面放大至整个屏幕（快捷键F11）

个人信息：当前登录的用户名，可进入个人中心进行个性化设置或退出系统



版本信息：当前的系统版本

4.3 个人首页

个人首页界面如下图所示：



4.4 报表中心


报表中心页面如图所示:



- 收藏报表: 将该报表保存到我的收藏文件夹下
- 删除报表: 只能删除自己上传的报表, 点击删除报表后被分享的角色和用户也无法查看该报表
- 是否显示子文件夹: 勾选可以看到该文件夹下所有文件夹的所有报表
- 在新窗口打开: 将会在新的窗口打开报表 如下图所示:




在报表中心页面上传报表,如图所示



此处上传报表为个人报表,只有上传者可以查看或上传者通过分享功能分享给其他用户或角色,被分享的用户查看,管理员在报表管理中对此处上传的只能进行删除和修改操作,不能更换其报表存放的文件夹,不能通过报表权限分配给其他用户



分享报表：点击分享图标，选择要分享的角色和用户，可将此报表分享给其他用户，只有自己上传的报表才可以分享，如果角色节点被勾选，表示分享给了这个角色，如下图所示：



在该界面可同时打开多张报表，最多十张。如下图所示：



- 报表工具栏：依据报表的类型不同，工具栏也不同（PBIC类型报表包含收藏，全屏，弹出，分享，编辑，打印，刷新，指标详解，我的批注）（PBIL或SSRS报表包含收藏，分享，弹出，指标详解，报表批注）

报表批注

1.新建批注



2.上传图片，填写批注内容，点击保存即可完成（一个批注只能包含一张图片）





修改批注(一个批注只能包含一张图片) 如下图所示:



指标详解 用户查看有关该报表的指标 (点击X按钮可以关闭指标详解面板)



4.5 数据服务

4.5.1 系统数据更新

系统数据更新界面如下图所示：

1. 该界面只能查看到自己拥有权限的Job。
2. 当前状态为未执行时才可以点击启动按钮启动此Job，如果Job已运行是不会启动该Job。
3. 点击刷新按钮即可获取到最新Job状态。

The screenshot shows the DIP '执行任务中心' (Job Execution Center) interface. The sidebar menu includes options like '个人中心', '数据服务', '数据配置', '数据导入', '数据导出', '数据清洗', '数据监控', '数据管理', and '系统管理'. The main content area displays a table of jobs with columns: '序号' (Serial Number), '执行任务名称' (Job Name), '执行任务描述' (Job Description), '当前执行任务状态' (Current Job Status), '下次运行时间' (Next Run Time), '上次运行时间' (Last Run Time), and '操作' (Action). A red arrow points to a '启动Job' (Start Job) button in the '操作' column of the first row.

序号	执行任务名称	执行任务描述	当前执行任务状态	下次运行时间	上次运行时间	操作
1	数据更新	数据更新	未执行	没有	2020-05-10 10:55:25	启动Job

4.5.2 数据导入


数据导入页面如图所示：



在进行Excel数据导入的时候需要先前往数据采集配置界面进行相关的Excel模板配置才能使用此功能。

- Excel数据上传：

1. 在下拉框中选择相应的业务分类。
2. 点击模板下载，下载模板。
3. 在下载模板中录入数据，然后点击选择文件按钮，选中已录入数据的Excel文件，开始上传，如下图所示：



- 搜索：在导入列表选择性输入上传规则、创建人、导入日期和导入状态，点击搜索可查询到相关的Excel表。搜索是多条件搜索或单条件搜索，无需全部输入就能进行搜索。单个条件或多个条件也能进行搜索。如果全部都不输入则进行全查询。（该页面只能看到自己上传的记录）如下图所示：

数据上传

请选择业务分类 模板下载 选择文件 开始上传

导入列表

搜索 可搜索上传规则 创建人 开始日期 结束日期 状态 可搜索状态搜索

序号	上传规则	文件大小名称	导入日期	导入批次号	创建人	状态	操作
1	YHBL_...	9KB	2020-03-12 09:53:40	20200312095339612	jixingW	成功	主 合
2	YHBL_...	9KB	2020-03-12 09:53:40	20200312095339612	jixingW	成功	主 合
3	YHBL_...	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	成功	主 合
4	YHBL_...	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	成功	主 合
5	YHBL_...	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	成功	主 合
6	YHBL_...	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	成功	主 合
7	YHBL_...	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	成功	主 合
8	...	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	成功	主 合
9	...	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	成功	主 合
10	...	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	成功	主 合
11	...	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	成功	主 合

共 27 条 11条/页 1 2 3 前往 1 页

点击表格中下载按钮即可下载已上传的数据

数据上传

请选择业务分类 模板下载 选择文件 开始上传

导入列表

搜索 开始日期 结束日期 状态

序号	上传规则	文件大小名称	导入日期	导入批次号	创建人	状态	操作
1	aaa	9KB	2020-03-12 09:53:40	20200312095339612	jixingW	忽略	主 合
2	aaa	9KB	2020-03-12 09:53:40	20200312095339612	jixingW	忽略	主 合
3	aaa	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	忽略	主 合
4	aaa	9KB	2020-03-12 09:53:27	20200312095324670	jixingW	忽略	主 合

共 4 条 7条/页 1 前往 1 页

点击按钮即可下载该记录的导入数据

激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows。


4.5.3 采集配置

4.5.3.1 业务分类


业务分类页面如图所示:



- 增加：在相应的节点下点击添加，输入字段业务名称和业务描述。




- 修改



4.5.3.2 Excel配置

Excel配置界面如下:



1. Excel模板下载：找到需要下载的Excel配置，在对应的数据行点击下载按钮
2. 删除：找到需要删除的Excel配置，在对应的数据行点击删除按钮，即可删除
3. Excel配置增加，如下图所示：

开始Excel配置

* 规则名称: 请输入规则名称 0/100 → 输入规则名称时,不要随便输入,因为这里能够快速找到Excel 配置文件

* 模板名称: 模板名称 0/100 → excel 文件的名称

* Sheet名: Sheet名称 0/100 → Excel 文件sheet 页的名称

* 数据库: 请选择数据库 → 请选择上传的数据库

* 数据库表: DC_ 请输入数据库表 0/60 → 根据你输入的名称,会在数据库服务器上生成一张临时表,目标表,验证数据的存储过程

* 文件描述: 文件描述 0/100

* 处理逻辑: 请选择处理逻辑 → 请选择上传逻辑

* 业务分类: 请选择业务分类 → 请选择业务分类

对应字段: ☐ 设置 → 设置字段下张图单独说明

增加Excel配置界面具体说明如下图所示:

1. Excel的设置功能,如下图所示:
2. 主键只能存在一个

配置字段

→ 添加字段 保存字段

文件字段名*	数据库字段名*	字段类型*	数据长度	是否主键*	必填项	字段描述	删除
		文本	50	否	否		删除 ☒

删除当前行

表字段配置查看: 点击查看字段按钮, 可查看字段信息, 如下图所示:



Excel 修改:



4.6 指标速查

指标速查界面如下图所示:

1. 包含查询功能, 查询条件指标名称, 报表名称, 支持单条件搜索或多条件搜索。

序号	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
1	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
2	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
3	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
4	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
5	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
6	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
7	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
8	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
9	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
10	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
11	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
12	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
13	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间
14	指标名称	指标详情	关联的报表	创建人	创建时间


4.7 我的批注

我的批注页面如下:

1. 该页面不能创建报表批注，只有在报表页才能创建批注

序号	报表批注	关联的报表	创建人	创建时间	操作
1	报表批注	关联的报表	创建人	创建时间	查看 修改 删除

修改批注页面(点击上传图片即可重新上传图片，每个批注只能包含一张图片):




4.8 沟通反馈

沟通反馈页面如图所示:



添加反馈页面:



4.9 消息通知

消息通知页面如下:



点击查看消息按钮，即可查看消息详细信息 如下图所示:



4.10 分析监控

4.10.1 使用分析



1. 活跃用户数量: 对应时间内访问报表的用户数量
2. 总用户数: 在用户管理中的用户总数
3. 访问报表数量: 被用户打开访问过的报表数量
4. 报表总数量: 系统中所有报表的总数
5. 报表使用率: 访问报表数在报表总数中所占百分比 (访问报表数据量\报表总数量)
6. 报表访问趋势分析: 对应时间内报表访问次数的折线图
7. 使用报表占比分析: 报表所归属的文件夹的访问占比
8. 活跃用户趋势: 当前时间范围内的活跃用户趋势
9. 报表数量占比: 当前各文件夹下报表数量的占比
10. TOP5-用户访问次数: 用户访问报表次数前五名的柱状图
11. TOP5-报表访问次数: 报表被访问次数前五名的柱状图

可通过右上角选择日期区间, 查看特定区间内的报表情况, 如下图



4.11 权限管理

4.11.1 账户角色

4.11.1.1 账户管理

1. 账户包含两种一种是AD用户 一种是本地用户
2. AD用户包含的操作有：启用和禁用用户，角色设置
3. 本地用户包含的操作有：启用和禁用用户，角色设置，修改用户，修改密码，删除
4. 用户列字体变为灰色则代表该用户已被禁用，红色则代表该用户已被删除
5. AD用户在AD中被禁用掉在系统中此用户则没有启用禁用操作



- 角色设置：点击角色设置按钮，给指定的用户配置角色，一个用户可拥有多个角色。



- 修改用户：可编辑字段包括用户名和用户邮箱



- 修改密码：




- 新建用户：点击添加按钮，输入用户账号，用户名，密码和邮箱即可添加用户。（此处添加的用户为本地用户）




4.11.1.2 角色管理



- 新建角色：添加角色名，角色描述



- 修改角色：修改角色名，角色描述



4.11.1.3 添加账户

添加账户页面如下:



1. 使用该页面功能需要在系统管理 基本配置 账户源 AD认证信息配置中填写相关信息如下图所示:



相关功能介绍 如下图所示:



1. 点击OU树即可显示该OU下的所有AD用户(如何第一次点击会耗时较长, 请耐心等待)
2. 勾选需要同步的用户, 然后点击保存同步人, 在后续的手动同步或者计划任务同步会将同步人同步到系统中,如果系统中已存在该用户那么只会同步该用户信息,如果之前系统中已存在该AD用户, 后来在取消勾选此AD用户中, 那么下一次同步不会同步此用户的基本信息(不会删除此用户)
3. 手动同步按钮:手动触发同步功能, 该功能耗时较长, 请耐心等待。
4. 回滚用户: 回滚最近一次同步之前的用户信息, 该回滚只能够回滚用户信息, 不能回滚其他信息, 使用该功能会造成严重的影响, 可能会造成系统崩溃, 请谨慎使用
5. 显示子OU用户: 选中则会显示该OU下所有OU的所有AD用户, 取消选中则反之
6. 显示禁用用户: 选中则会显示禁用用户,取消选中则反之
7. 全选所有: 如果选中全选所有将会勾选筛选(文本框搜索,显示子禁用用户,显示子OU用户)下全部的所有用户, 如果取消选中全选所有将会取消勾选筛选(文本框搜索,显示子禁用用户,显示子OU用户)下全部的所有用户(该操作可能耗时较长, 请耐心等待)
8. 勾选一个OU下用户后可切换到另一个OU下进行勾选用户, 点击保存同步人之后所有OU下的更改都会被保存
9. 刷新AD用户用户信息: 将会刷新当前选中的OU下的用户信息, 如果勾选显示子OU那么将会刷新OU下所有的OU下的用户信息(该操作可能耗时较长, 请耐心等待)

4.11.1.4 AAD映射

AAD页面如图所示:



- 添加AAD用户:



- 更改AAD用户:



4.11.1.5 微信映射

微信映射页面如下，DIP做为第三方应用嵌入到企业微信，用户访问的时候先获取到微信用户信息再去DIP系统中根据账户映射关系拿到DIP系统用户以便控制用户的数据权限

搜索用户

序号	用户账号	用户名	WeChat账户	操作
1	testely	殷菲菲	殷菲菲	✕
2	sherlockJ	焦子强	焦子强	✕
3	HenryL	李凯	李凯	✕
4	markc	储成宇	储成宇	✕
5	hudd	胡丁丁	胡丁丁	✕
6	jinxingw	王金星	王金星	✕
7	simonjiang	姜海龙	姜海龙	✕
8	Wanger	王二	未拥有	✕
9	audi	AUDI	未拥有	✕
10	testyue2	testyue2	未拥有	✕
11	testyue	testyue	未拥有	✕

修改映射用户

添加映射用户

共 8325 条 1 2 3 4 5 6 ... 767 前往 1 页

修改映射用户

设置WeChat用户


WeChat用户: 殷菲菲

确定 取消

修改映射用户，
1.输入微信中的用户名称，进行查询，选择用户
2.点击确定即可


共 8325 条 1 2 3 4 5 6 ... 767 前往 1 页

添加映射用户




4.11.1.6 钉钉映射


钉钉映射页面如下，DIP做为第三方应用嵌入到钉钉，用户访问的时候先获取到钉钉用户信息再去DIP系统中根据账户映射关系拿到DIP系统用户以便控制用户的数据权限。



添加钉钉映射用户



修改钉钉映射用户



4.11.2 权限中心

界面详解:

1: 位于界面两旁的搜索框可用于搜索对应的列表信息 (此查询为模糊查询,如完整信息为‘管理员’,输入‘理’,即可查询到对应的结果)



2:点击图片中的按钮，即可快速添加对应的配置信息





注意事项:

- 1.如果在设置权限时，离开此页面，没有点击提交按钮，那么期间操作将不会被保存
- 2.如果期间在给角色设置一种权限,并且发生了更改,没有点击提交按钮,然后又选择了设置另一种权限，那么此时会弹出一个询问框，提示是否提交更改的权限,确定则为保存更改的权限，取消则为不保存。



4.11.2.1 角色配置权限

简介:给某一角色设置权限


角色权限设置 (分配用户，报表权限，菜单权限，数据上传权限，报表上传权限，执任务权限):

- 1.选中需要设置权限的角色。
- 2.选中右边需要设置该角色的用户(可多选)，取消勾选的列，则为取消掉该角色下的此用户。
- 3.也可以设置一个角色权限后，在选中另一个角色设置相同类型权限，点击提交。



角色权限设置 (多维模型数据权限, 表模型权限):

1. 选中需要设置权限的角色



2. 点击右放下拉框

(1)如果选择了Cube节点, 表示给这个角色设置这个Cube下所有的权限, 会显示一个单选框。(表模型权限无此功能) 如下图所示:




(2)如果选择了属性节点 会显示一个属性的值的表格，表示给这个角色设置某个值的权限




3. 注意事项:

给角色设置某属性或某cube权限时，如果权限发生更改,并且没有提交，在更换属性时，则会弹出提示框，提示是否保存更改的权限，确定则保存，取消则不保存

角色配置权限页面和分配用户样例图如下:



角色配置权限页面和报表权限页面如下:




角色配置权限页面和多维模型数据权限页面如下:




角色配置权限页面和表模型数据权限页面如下:



角色配置权限页面和菜单权限页面如下:



角色配置权限页面和数据上传权限页面如下:



角色配置权限页面和执行上传权限页面如下:



4.11.2.2 权限关联角色

简介：给某一个权限设置角色

权限设置（分配用户、报表权限、菜单权限、数据上传权限、报表上传权限、执行任务权限）：

1. 选中对应权限
2. 勾选对应的角色（选中表示设置权限，不选中则表示不设置权限）
3. 点击保存

权限设置（多维模型数据权限，表模型权限）

1. 点击下拉框 选择属性节点或Cube节点(其他类型节点不能选择)
 - (1). 选择Cube节点时，（表模型权限暂无此功能），表示设置该Cube下所有的权限



- (2). 选择属性节点时, 表示设置该属性下值的权限:



2. 勾选需要设置该权限的角色




分配用户与角色管理页面如下:




报表权限与角色管理页面如下:



多维模型数据权限与角色管理页面如下:



数据上传权限与和角色管理页面如下:



报表上传权限与和角色管理页面如下:



执行任务权限与和角色管理页面如下:



4.11.2.3 报表行级权限设置

报表行级权限页面如下，该功能用来控制报表的数据权限。




1. 首先创建报表角色（注意该角色并非系统角色，此角色名称对应使用PBI Desktop开发报表时创建的角色，角色可以删除可修改）



2. 给报表角色添加用户



3. 报表添加角色（一个报表可以添加多个角色，在用户访问报表的时候会根据当前系统用户获取对应的报表角色来控制用户的数据权限）



4. 继承报表角色：点击继承按钮，在弹出框内可勾选报表，点击确定即可继承该报表下的角色。



4.12 系统管理

4.12.1 基本设置

4.12.1.1 账户源

账户源页面如下：

1. 添加AD认证信息配置时需要测试连接成功后才能够保存，如果测试连接成功后，更改了值，那么需要再重新测试连接，成功才能够保存。
2. 账号同步规则：默认是没有计划任务，需要保存一次才能配置计划任务，
3. 是否同步该LDAP下所有用户：默认同步

绿色：代表同步该LDAP下所有用户

灰色：代表不同步该LDAP下所有用户



4.12.1.2 报表源

报表源页面如下:




添加报表源:

1. 不同类型的报表源添加的参数也是不同的




修改报表源:



4.12.1.3 菜单

菜单页面如下:

1.不要随意修改菜单的地址,可能会造成页面打开的问题



添加菜单:输入字段中文名、英文名、菜单地址、排序号和描述, 选择是否允许删除, 提交即可 (添加子菜单时同理)



修改菜单:选中要编辑的菜单节点,对右侧的信息进行修改,点击编辑即可完成修改:




4.12.1.4 多维模型

多维模型页面如下:



多为模型的添加



多为模型的修改




4.12.1.5 表模型

表模型页面如下:




添加表模型:



修改表模型:

1.如果其真实值发生了改变,那么将会断开于系统的连接,并且会删除其所有的子节点,不会删除该节点下的数据权限的操作




删除表模型:

将会断开该节点与系统的连接,并且会删除其所有的子节点,但是不会删除该节点下数据权限。



4.12.1.6 SSO单点登录设置

DIP系统单点登录配置页面如下:




添加参数: 当输入key值之后, 才可以点击时添加按钮

删除参数: 当点击删除就可以删除当前行的信息。

保存: 点击保存就可以保存当前填写的信息。

4.12.1.7 第三方应嵌入配置

DIP做为第三方应用嵌入到移动终端时配置页面如下:



该页面包含WeChat配置和钉钉配置


左边WeChat配置操作如下：

填入相应的参数，点击测试连接，成功会自动保存。

右边钉钉的参数配置和操作同左边WeChat配置。

4.12.1.8 个性化设置

个性化设置页面如下：个性化设置包含系统水印以及系统logo自定义配置



水印管理

- 1.报表水印：只会存在于报表中心页面。
- 2.系统水印：全系统都存在包含报表中心
- 3.关闭水印水印将不显示
- 4.水印内容包含用户名或用户的邮箱，以及可以附加自定义内容

5.报表水印颜色可自定义

6.不透明度值越大则可见度越高，不透明度值越小则可见度越低

Logo配置

Logo配置类型包括两种：页面Logo配置和浏览器Logo配置


(1) 页面Logo配置

1. Logo类型包含图片和文字
2. 文本类型logo可调整字体大小以及字体颜色
3. 图片类型可通过上传图片进行修改



(2) 浏览器Logo配置：可以更改浏览器导航栏上的标题和图片，然后点击保存。

页面如下展示：




4.12.2 报表管理

报表管理页面如下:



添加报表文件夹:输入字段报表文件夹名称, 提交即可 (添加子文件夹时同理)



修改报表文件夹:



删除文件夹（如果文件夹中存在报表或其子文件存在报表，则该文件夹不能够进行删除）：




在文件夹下添加报表（个人上传报表不能更换其文件夹）：



添加报表:

第一种:报表上传类型为直连的情况下:

1. 选择一张报表后，将会自动填充报表ID、报表名称、报表URL和报表描述。
2. 一张报表只能通过直连方式添加一次，如果系统中已存在此报表,那么不能重复添加（如果此报表被删除了，那么可以再通过直连方式继续添加）



第二种:报表上传类型为文件上传的情况下:

1. 选择连接名称(该配置需要在报表源中配置)
2. 选择上传到服务器的目录
3. 选择上传文件(上传成功后,自动填充报表ID、报表名称、报表URL和报表描述)
4. 填写排序号(从小到大顺序排列)
5. 选择存放目录



修改报表:

- 1.只能修改报表的名称、报表描述、排序号和是否在移动端上展示。



移动报表（个人上传报表不能移动到其他文件夹下）：

1.选中需要移动到的文件夹点击确定，即可移动到相应文件夹下。页面如下所示：



4.12.3 数据服务

数据服务页面如下:



添加服务器:



修改服务器:



4.12.4 指标录入

指标录入页面如下:



添加指标:


1. 填写指标名称以及指标详解
2. 勾选关联报表



新建通知:


- 接收人类型为所有人和指定人,如果某条消息选择发送给所有人, 此消息新建之后, 添加了一个用户。那么该用户将看不到此条消息。
- 通知方式分为顶部,中间, 右下每种方式弹出的形式也不同
- 接受范围分为系统平台和特定报表

1. 系统平台: 会在系统中弹出
2. 特定报表: 只有打开指定的报表才会弹出此消息



修改通知:

1. 每次修改消息成功后, 将会重新发送此消息



4.12.6 反馈管理

反馈管理页面如下:



查看:



添加配置:



修改配置:




4.12.9.2 执行任务管理

执行任务管理页面:



新建任务:

- 1.系统中同一个服务器配置下，不能添加两个相同的Job(即同时只能添加一个任务)



修改任务:

1.只能够编辑执行任务名称以及描述

